


Deckeneinbauleuchten Serie YK-C-Niedervolt / YK-CT-Niedervolt



A, B, C, D

YK-C-Niedervolt Deckeneinbauleuchten

Material: Stahlblech,
 kippar max. 60°, blendfrei,
 ohne Leuchtmittel und Trafo
 1-flg.: **YK11-C-Niedervolt**
 max. 1 x 50W MR16 GX5,3
 2-flg.: **YK12-C-Niedervolt**
 max. 2 x 50W MR16 GX5,3,
 3-flg.: **YK13-C-Niedervolt**
 max. 3 x 50W MR16 GX5,3
 4-flg.: **YK14-C-Niedervolt**
 max. 4 x 50W MR16 GX5,3

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Approbation: CE

E, F, G, H

YK-CT-Niedervolt Deckeneinbauleuchten

Material: Stahlblech,
 kippar max. 45°,
 ohne Leuchtmittel und Trafo
 1-flg.: **YK11-CT-Niedervolt**
 max. 1 x 50W MR16 GX5,3
 2-flg.: **YK12-CT-Niedervolt**
 max. 2 x 50W MR16 GX5,3,
 3-flg.: **YK13-CT-Niedervolt**
 max. 3 x 50W MR16 GX5,3
 4-flg.: **YK14-CT-Niedervolt**
 max. 4 x 50W MR16 GX5,3
 4-flg.: **YK14-CTS-Niedervolt**
 max. 4 x 50W MR16 GX5,3

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	HxBxT (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A, B, C, D					
XF001C	Einbauleuchte NV 1-flg.	110 x 91 x 144	100 x 78	194	alugrau
XF002C	Einbauleuchte NV 2-flg.	181 x 91 x 140	160 x 74	190	alugrau
XF003C	Einbauleuchte NV 3-flg.	256 x 91 x 140	237 x 74	190	alugrau
XF004C	Einbauleuchte NV 4-flg.	181 x 181 x 140	161 x 142	190	alugrau
E, F, G, H					
XF001CT	Einbauleuchte NV 1-flg.	132 x 132 x 57	102 x 102	107	alugrau / schwarz
XF002CT	Einbauleuchte NV 2-flg.	240 x 132 x 57	210 x 102	107	alugrau / schwarz
XF003CT	Einbauleuchte NV 3-flg.	340 x 132 x 57	310 x 102	107	alugrau / schwarz
XF004CT	Einbauleuchte NV 4-flg.	440 x 132 x 57	410 x 102	107	alugrau / schwarz
XF004CTS	Einbauleuchte NV 4-flg.	240 x 240 x 57	215 x 205	107	alugrau / schwarz
<p>Standard Trafo SESET70 20 - 70W elektronischer Trafo</p> <p>Standard Leuchtmittel PH25089325 35W Philips EcoHalo Dichroic MR16 GU5,3</p> <p>Standard LED Leuchtmittel PH93440300 10W LED-Reflektorlampe GX5,3, 24°, 2700K</p>					